

Zestawienie rejestratorów danych pomiarowych TANDD

Model	Rodzaj transmisji	Mierzony parametr (zakres)							Sonda zewn.	Klasa szczelności obudowy	Inne
		Temperatura (°C)	Wilgotność (%RH)	Promieniowanie/naświetlenie	CO ₂ (ppm)	Ciśnienie	Napięcie/natężenie	Puls			
RTR-501	radiowa	-40 do 80	-	-	-	-	-	-	-	IP67	EN-12830
RTR-502	radiowa	-60 do 155	-	-	-	-	-	-	●	IP64	EN-12830
RTR-503	radiowa	0 do 55	10 do 95	-	-	-	-	-	●	IP64	-
RTR-507	radiowa	-30 do +80	0 do 99	-	-	-	-	-	●	IP64	-
RTR-505Pt	radiowa	-199 do 600	-	-	-	-	-	-	●	IP64	PT100/PT1000
RTR-505TC	radiowa	-199 do 1700	-	-	-	-	-	-	●	IP64	termopary
TR-71NW	LAN z POE (RJ45)	-40 do 110 (opcja -60 do 155)	-	-	-	-	-	-	●	IP64	dwukanałowy
TR-71WF	wi-fi	-40 do 110 (opcja -60 do 155)	-	-	-	-	-	-	●	IP64	dwukanałowy
TR-72NW	LAN z POE (RJ45)	0 do 55	10 do 95	-	-	-	-	-	●	IP64	-
TR-72WF	Wi-fi	0 do 55	10 do 95	-	-	-	-	-	●	IP64	-
RTR-505V	radiowa	-	-	-	-	-	0 do 22V	-	●	IP64	-
RTR-505mA	radiowa	-	-	-	-	-	0 do 20mA	-	●	IP64	-
RTR-505P	radiowa	-	-	-	-	-	-	●	●	IP64	-
RTR-574	radiowa	-30 do 80	0 do 99	VIS: 0 lx do 130 Klx UV: 0 do 30 mW/cm ²	-	-	-	-	●	IP64	-
RTR-576	radiowa	-30 do 80	0 do 99	-	0 do 9,999	-	-	-	●	IP64	-